

WorkForce Enterprise AM-C4000



Esta impresora multifunción de diseño compacto es más sostenible y satisface todas las necesidades de impresión de tu empresa.

La WorkForce Enterprise AM-C4000 combina un rendimiento ultrarrápido con un bajo consumo energético. Con un diseño orientado a la oficina moderna, de tamaño compacto y sistema modular, podrás implementar tu dispositivo de la forma que mejor se adapte a tus necesidades. Su innovadora tecnología permite además una instalación y un mantenimiento fáciles y sin esfuerzo.

Fiable y más sostenible

Con una ruta de papel más sencilla y corta para resolver los atascos con mayor facilidad y mejorar la conectividad de la unidad de acabado. Esto supone, además, una reducción de los tiempos de inactividad. Al reducirse los consumibles y suministros, también se producen menos residuos. Esto, unido al bajo consumo energético, reduce notablemente el impacto medioambiental global de la impresión.

Mantenimiento eficiente

Con menos piezas que sustituir, la intervención del usuario se reduce al mínimo, lo que hace que su mantenimiento diario sea rápido y eficiente.

Tecnología Sin Calor

La tecnología de impresión Sin Calor Precision Core de Epson no requiere calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecer un excepcional FPOT en comparación con la tecnología láser.

Compatibilidad con soluciones de software avanzadas

Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente para mejorar la eficiencia. Entre ellas, se incluyen los Epson Remote Services (ERS), que permiten la supervisión de dispositivos y la gestión de sistemas en la nube, con los que efectuar diagnósticos remotos avanzados de los dispositivos profesionales de Epson.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Gran fiabilidad**
Mecanismo simple para aquellos entornos en los que la inactividad no es una opción
- **Más sostenible**
Gracias a la tecnología Sin Calor el ahorro de energía es significativamente menor.
- **Tamaño reducido**
Entre las más pequeñas de su categoría
- **Menor tiempo de inactividad**
Ruta del papel más sencilla y corta para facilitar la solución de atascos
- **Compatibilidad de soluciones**
Amplia variedad de soluciones de software incorporadas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Configuración inyectores	7.230 Inyectores negro, 7.230 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Office Workgroup, Office Departmental
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colores
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 6 segundos, Color 6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	40 páginas/minuto Monocromo, 40 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	40 páginas A4/min. Monocromo, 40 páginas A4/min. Color
Resolución de impresión	600 x 2.400 ppp
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	5.600 - 60.000 páginas mensuales
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Fuente de impresión	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

ESCANEO

Escaneado a doble cara	Sí
Velocidad de escaneado	60 ipm (Monocromo, Una sola cara, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Color, Una sola cara, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Monocromo, Doble cara, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Color, Doble cara, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 milisegundo/línea (Color, 300 ppp, Plano); 0,6 milisegundo/línea (Color, 600 ppp, Plano);
Resolución de escaneado	600 ppp x 1.200 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	2.000
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 2501, Puerto 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolos de escaneado en red	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica (opcional), USB 3.2 Gen 1x1
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de red	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C4000

INCLUYE

- Ficha de producto
- Cable de alimentación
- User guide
- Inicialización de unidades de consumible de tinta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise AM-C4000

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Carta, Ejecutivo, C5 (sobre), Personalizado, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), A6 (10,5x14,8 cm)
Alimentador automático de documentos	150 páginas
Peso del papel adecuado	52 g/m ² - 300 g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Capacidad de la bandeja de salida	500 Hojas
Paper Tray Capacity	1.150 Hojas Estándar, 5.150 Hojas máximo
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Bandeja(s) de papel opcional(es)	2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet
Capacidad máxima de entrada de papel	5.150
Número de bandejas de papel	2

PAPER FEED MPT

Nombre de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), DL (sobre), Carta, EXE
Tamaños personalizados	Mín. 55x 140 mm to Máx 297x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	150 Hojas de papel normal
Capacidad de papel 2	10 Sobres

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta
Tamaños personalizados	Mín. 85x 140 mm to Máx 297x 431,8 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal
Capacidad de papel 2	150 Postales

ALIMENTADOR DE PAPEL C2-C4

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta
Tamaños personalizados	Mín. 85x 140 mm to Máx 297x 431,8 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal
Capacidad de papel 2	150 Postales

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Tamaños personalizados	Mín. 139,7x 182 mm to Máx 297x 431,8 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m ² - 250 g/m ²

ALIMENTADOR DE PAPEL LCT

Nombre de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A4, B5, Carta
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	3.000 Hojas de papel normal

GENERAL

consumo de energía	110 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 46 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,22 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	555 x 620 x 1.214 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	124,3 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Potencia acústica	Operación: 6,8 B (A)
Presión acústica	Operación: 53 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentación	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Disco duro, Ampliaciones de garantía Cover Plus, Wi-Fi unit

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise AM-C4000

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Memoria	8.192 MB
Características	Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 25,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara (papel normal A4/A3)
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IEEE802.1x, Modo de administrador de panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

CONSUMIBLES

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 páginas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 páginas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 páginas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 páginas
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

ACCESORIOS OPCIONALES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ43401
Código de barras	8715946705705
País de origen	Indonesia

WorkForce Enterprise AM-C4000

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA

●	50.000 páginas*
● ● ●	30.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. - Rendimiento de impresión aproximado con la AM C6000. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
2. - Fax opcional en ciertos territorios por un coste adicional. Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor local de Epson.
3. - Datos aproximados basados en pruebas internas; puede variar dependiendo del número de copias seleccionadas, del entorno de producción así como de la configuración de tamaño, orientación y posición del papel.
4. - Conexión inalámbrica opcional en algunos territorios, con un coste adicional. Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor local de Epson.
5. - Consumo energético basado en el cuerpo principal y la bandeja de papel doble

EPSON®